

# OPzV系列 OPzV Series

| 型号         | 额定电压 (V) | 额定容量 (Ah) C <sub>10</sub> | 外形尺寸 |       |     |      |     |       |     |       | 内阻 (mΩ) | 参考重量  |       | 最大短路电流 (A) | 端子类型 |
|------------|----------|---------------------------|------|-------|-----|------|-----|-------|-----|-------|---------|-------|-------|------------|------|
|            |          |                           | 长    |       | 宽   |      | 高   |       | 总高  |       |         | kg    | lbs   |            |      |
|            |          |                           | mm   | inch  | mm  | inch | mm  | inch  | mm  | inch  |         |       |       |            |      |
| OPzV200-2  | 2        | 200                       | 103  | 4.06  | 206 | 8.11 | 356 | 14.02 | 389 | 15.31 | 0.94    | 20    | 44.1  | 2200       | 铜芯端子 |
| OPzV250-2  | 2        | 250                       | 124  | 4.88  | 206 | 8.11 | 356 | 14.02 | 389 | 15.31 | 0.74    | 23.5  | 51.8  | 2700       | 铜芯端子 |
| OPzV300-2  | 2        | 300                       | 145  | 5.71  | 206 | 8.11 | 356 | 14.02 | 389 | 15.31 | 0.62    | 28    | 61.7  | 3500       | 铜芯端子 |
| OPzV350-2  | 2        | 350                       | 124  | 4.88  | 206 | 8.11 | 473 | 18.62 | 505 | 19.88 | 0.56    | 29.50 | 65.0  | 3600       | 铜芯端子 |
| OPzV400-2  | 2        | 400                       | 145  | 5.71  | 206 | 8.11 | 473 | 18.62 | 505 | 19.88 | 0.51    | 35    | 77.2  | 3900       | 铜芯端子 |
| OPzV500-2  | 2        | 500                       | 166  | 6.54  | 206 | 8.11 | 473 | 18.62 | 505 | 19.88 | 0.50    | 41    | 90.4  | 4000       | 铜芯端子 |
| OPzV600-2  | 2        | 600                       | 145  | 5.71  | 206 | 8.11 | 646 | 25.43 | 678 | 26.69 | 0.43    | 49    | 108   | 4200       | 铜芯端子 |
| OPzV800-2  | 2        | 800                       | 191  | 7.52  | 210 | 8.27 | 646 | 25.43 | 678 | 26.69 | 0.29    | 65    | 143.3 | 5100       | 铜芯端子 |
| OPzV1000-2 | 2        | 1000                      | 233  | 9.17  | 210 | 8.27 | 646 | 25.43 | 678 | 26.69 | 0.24    | 80    | 176.4 | 6300       | 铜芯端子 |
| OPzV1200-2 | 2        | 1200                      | 275  | 10.83 | 210 | 8.27 | 646 | 25.43 | 678 | 26.69 | 0.22    | 93    | 205.0 | 7600       | 铜芯端子 |
| OPzV1500-2 | 2        | 1500                      | 275  | 10.83 | 210 | 8.27 | 795 | 31.30 | 827 | 32.56 | 0.19    | 117   | 257.9 | 9500       | 铜芯端子 |
| OPzV2000-2 | 2        | 2000                      | 399  | 15.71 | 212 | 8.35 | 770 | 30.31 | 802 | 31.57 | 0.14    | 155   | 341.7 | 12000      | 铜芯端子 |
| OPzV2500-2 | 2        | 2500                      | 487  | 19.17 | 212 | 8.35 | 770 | 30.31 | 802 | 31.57 | 0.13    | 192   | 423.3 | 15000      | 铜芯端子 |
| OPzV3000-2 | 2        | 3000                      | 576  | 22.68 | 212 | 8.35 | 770 | 30.31 | 802 | 31.57 | 0.11    | 228   | 502.6 | 18000      | 铜芯端子 |

- 为了不断研究及改进产品以满足客户需求，宝加利公司可能对上述参数做适当的修改，恕不另行通知。
- 所有尺寸的公差约为±2mm。